



*Intelligent Door Solutions*

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

**Novoferm GmbH**

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

**Wichtige Unterlagen**  
**Garagen-Sektionaltor iso70 mit RC2 Ausstattung**

Bitte beachten und aufbewahren!

**Garagen-Sektionaltor iso70 Premium Plus mit Einbruchhemmung RC2**

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein Novoferm Qualitäts-Sektionaltor mit einbruchhemmender Widerstandsklasse **RC2** nach **DIN/TS 18194:2020-07** erhalten.

Mit diesem Schreiben erhalten Sie das zugehörige Kennzeichnungsschild, das nach der Montage direkt in der Nähe des Typenschildes am Torblatt dauerhaft angebracht werden muss. Bitte achten Sie darauf, dass das Etikett nicht durch äußere Einflüsse oder Reinigungsmaßnahmen versehentlich entfernt oder unleserlich wird.

Bitte beachten Sie, dass die Widerstandsklasse **RC 2** nach **DIN/TS 18194** nur erreicht werden kann, wenn nachstehende Bedingungen eingehalten worden sind:

- Der Garagentor- **Antrieb Novomatic 563 S** ist montiert worden (kein NovoPort)
- Die Torblattfläche (BRB x BRH) beträgt maximal **12 m<sup>2</sup>**
- Die Kopfsektion ist ohne Sonderhöhenchnitt ausgeführt (nicht möglich: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Die mitgelieferten **Abstützwinkel** sind im unteren Bereich der Zargen links und rechts gemäß Anleitung montiert worden
- Es sind keine weiteren Durchbrüche am Torblatt vorgenommen worden, wie:  
Fenstervarianten, Notentriegelungen, Torverriegelung inkl. Schloss und Griff und Lüftungsgitter
- Montage mit Thermo-Zargen-Set (Version 1) nicht möglich
- Das Öffnungsmaß des Bauwerkes muss dem Baurichtmaß des Tores entsprechen. Das Tor sollte passgenau sein und darf aufgrund der Einbausituation keinen Angriffspunkt bieten. (max. WÖM (Wandöffnungsmaß) = BRM (Baurichtmaß) + 10 mm umlaufend = (BRB [Baurichtmaßbreite] +20) x (BRH [Baurichtmaßhöhe]+10)
- **Nur Einbau hinter der Öffnung und Befestigung durch Zargenfrontlöcher** → verstärkte Winkelzarge, Blenden und Sonderanker nicht verwendbar
- Keine Verwendung von Schlüsseltastern

Abweichungen von den obigen Vorgaben haben ein **Erlöschen der RC2-Eigenschaft** zur Folge.

**Im Falle von Abweichungen darf der Aufkleber nicht auf das Torblatt aufgebracht werden.**

Der mit den Vorgaben konforme Einbau muss durch eine Fachunternehmerbestätigung dokumentiert werden, die zusammen mit diesem Schreiben und der Montage- und Betriebsanleitung aufzubewahren ist.

Bei Fragen, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Novoferm – Fachhändler.

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87  
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
UST-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,  
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

Ihr Novoferm Team