



*Intelligent Door Solutions*

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

## **Důležité podklady** **Garážová sekční vrata iso45 s výbavou RC2**

### **Novoferm GmbH**

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

Mějte na paměti a uschovejte!

## **Garážová sekční vrata iso45 Premium s ochranou proti vloupání RC2**

Získali jste kvalitní sekční vrata Novoferm iso45-4 ochranou proti vloupání bezpečnostní třídy **RC2** podle **DIN/TS 18194:2020-07**.

S tímto dopisem získáte příslušný označovací lístek, který se po montáži musí trvale umístit v blízkosti typového štítku na křídle vrat. Dejte pozor, aby se samolepka omylem neodstranila nebo stala nečitelnou z důvodu vnějších vlivů nebo čištění.

Mějte na paměti, že bezpečnostní třídy **RC2** podle **DIN/TS 18194** lze dosáhnout jen tehdy, když jsou dodrženy následující podmínky:

- Garážová sekční vrata iso45 jsou ze série 4 (od 08/2014)
- Křídlo vrat nemá žádné otvory, jako jsou **průchozí dveře, varianty oken** (včetně světelného pásu), **nouzové odemykání, uzamykání vrat včetně zámku, kliky a větrací mřížky**.
- Je namontovaný pohon garážových dveří **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S nebo Novomatic Speed (N-573S)** (ne NovoPort)
- Plocha křídla vrat (BRB x BRH) je maximálně **15 m²**
- Nejhořejší sekce je provedena bez speciálního výškového řezu (není možné: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Dodané **panelové díly závěsného paketu RC 2 DIN/TS 18194 iso45** jsou namontované podle návodu.
- Montáž s termorámovou sadou možná až od verze 2 (od 09/2022)
- Rozměr otvoru konstrukce musí odpovídat stavebnímu směrnému rozměru vrat. Vrata by měla přesně lícovat a nesmí díky montážní situaci poskytovat místo vstupu. (max. WÖM (rozměr otvoru ve stěně) = BRM (stavební směrný rozměr) + 10 mm obvodově = (BRB [stavební směrná šířka] + 20) x (BRH [stavební směrná výška] + 10)
- **Pouze montáž za otvorem a upevnění skrz čelní otvory zárubní** → nelze použít zesílenou úhlovou zárubeň, clony a speciální kotvy
- Nepoužívají se klíčové spínače

Odchylky od výše uvedených stanovených podmínek mají za následek **zaniknutí vlastnosti RC2**.

**V případě odchylek se samolepka nesmí lepit na křídlo dveří.**

Montáž schodnou se stanovenými podmínkami se musí zdokumentovat potvrzením odborné firmy a musí se to uschovat společně s tímto dopisem a návodem k montáži a obsluze.

V případě dotazů se s důvěrou obraťte na Vašeho odborného prodejce Novoferm.

Váš tým Novoferm

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
USt-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;  
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann