



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Wichtige Unterlagen

Garagen- Sektionaltor iso45 mit RC2 Ausstattung

Bitte beachten und aufbewahren!

Garagen-Sektionaltor iso45 mit Einbruchhemmung RC2

Sie haben ein Beschlagpaket zur Aufrüstung eines Novoferm Qualitäts-Sektionaltores iso45 zur Erlangung der einbruchhemmenden Widerstandsklasse **RC2** nach **DIN/TS 18194:2020-07** erhalten. Mit diesem Schreiben erhalten Sie das zugehörige Kennzeichnungsschild, das nach der Montage direkt in der Nähe des Typenschildes am Torblatt dauerhaft angebracht werden muss. Bitte achten Sie darauf, dass das Etikett nicht durch äußere Einflüsse oder Reinigungsmaßnahmen versehentlich entfernt oder unleserlich wird.

Bitte beachten Sie, dass die Widerstandsklasse **RC2** nach **DIN/TS 18194** nur erreicht werden kann, wenn nachstehende Bedingungen eingehalten worden sind:

- Das Garagen-Sektionaltor ist aus der Baureihe iso45-4 („Premium“ ab 08/2014) oder der Baureihe iso45-5 („Evolution“ ab 09/2022)
- Das Torblatt weist keine Durchbrüche auf, wie **Schlupftüre, Fenstervarianten** (inkl. Lichtband), **Notentriegelung, Torverriegelung inkl. Schloss und Griff** und **Lüftungsgitter**.
- Garagentor- Antrieb **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S** oder **Novomatic Speed (N-573S)** ist montiert worden (kein NovoPort)
- Die Torblattfläche (BRB x BRH) beträgt maximal **15 m²**
- Die Kopfsektion ist ohne Sonderhöhenschnitt ausgeführt (nicht möglich: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675).
- Die mitgelieferten **Anbauteile** des **Beschlagpakets RC2 DIN/TS 18194 iso45** sind gemäß beiliegender Anleitung montiert worden.
- Montage mit Thermo-Zargen-Set nur ab Version 2 (ab 09/2022) möglich.
- Das Öffnungsmaß des Bauwerkes muss dem Baurichtmaß des Tores entsprechen. Das Tor sollte passgenau sein und darf aufgrund der Einbausituation keinen Angriffspunkt bieten. (max. WÖM (Wandöffnungsmaß) = BRM (Baurichtmaß) + 10 mm umlaufend = (BRB [Baurichtmaßbreite] +20) x (BRH [Baurichtmaßhöhe]+10)
- **Nur Einbau hinter der Öffnung und Befestigung durch Zargenfrontlöcher** → verstärkte Winkelzarge, Blenden und Sonderanker nicht verwendbar
- Keine Verwendung von Schlüsseltastern

Abweichungen von den obigen Vorgaben haben ein **Erlöschen der RC2-Eigenschaft** zur Folge.

Im Falle von Abweichungen darf der Aufkleber nicht auf das Torblatt aufgebracht werden.

Der mit den Vorgaben konforme Einbau muss durch eine Fachunternehmerbestätigung dokumentiert werden, die zusammen mit diesem Schreiben und der Montage- und Betriebsanleitung aufzubewahren ist.

Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Novoferm – Fachhändler.

Ihr Novoferm Team

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann