



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

## Vigtige dokumenter Garage-ledhejseport iso45 med RC2 udstyr

### Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

Læs og opbevar venligst!

## Garage-ledhejseport iso45 Premium med indbrudshæmning RC2

Du har modtaget en beslagpakke til optimering af en Novoferm kvalitets-ledhejseport iso45-4 til erhvervelse af den indbrudshæmmende modstandsklasse **RC2** i henhold til **DIN/TS 18194:2020-07**. Med denne skrivelse modtager du den tilhørende mærkeetiket, der efter montage skal anbringes direkte og sikkert ved siden af typeskiltet på portbladet. Pas på, at etiketten ikke ubevidst fjernes eller gøres ulæselig på grund af eksterne påvirkninger eller rengøring.

Vær venligst opmærksom på, at modstandsklasse **RC2** i henhold til **DIN/TS 18194** kun kan opnås, når de følgende bestemmelser overholdes:

- Garage-ledhejseport iso45 er fra konstruktionsserie 4 (fra 08/2014)
- Portbladet har ingen huller som f.eks. **gangdøre, vinduesvarianter** (inkl. lysbånd), **nødoplåsning, portaflåsning inkl. lås og greb** og **udluftningsgitter**.
- Garageport-drev **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S eller Novomatic Speed (N 573S) S** er blevet monteret (ingen NovoPort)
- Portbladets flade (MMB x MMH) udgør maks. **15 m<sup>2</sup>**
- Topsektionen er udført uden specialhøjdesnit (ikke mulig: MMH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- De medleverede **montagedele i beslagpakke RC 2 DIN/TS 18194 iso45** er blevet monteret i henhold til brugervejledningen.
- Montering med termorammesæt kun mulig fra version 2 (siden 09/2022)
- Byggeobjektets muråbning skal svare til portens modulmål. Porten skal passe præcist og må på grund af montagesituationen ikke have noget angrebepunkt. (maks. muråbningsmål) = MM (modulmål) + 10 mm hele vejen rundt = MMB [modulmålbredde] +20) x (MMH [modulmålhøjde]+10)
- **Kun montage bag åbningen og fastgørelse via karmfronthuller** → forstærket vinkelkarm, blænder og specialanker kan ikke anvendes
- Ingen anvendelse af nøglekontakter

Afvigelser fra bestemmelserne ovenfor har et **bortfald af RC2**-egenskaben til følge.

**I tilfælde af afvigelser må klæbemærket ikke anbringes på portbladet.**

Montage i overensstemmelse med bestemmelserne skal dokumenteres med en bekræftelse fra en autoriseret fagkyndig, der skal opbevares sammen med denne skrivelse og montage- og brugervejledningen.

I tilfælde af yderligere spørgsmål bedes du henvende dig til din Novoferm-forhandler.

Dit Novoferm-team

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
USt-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;  
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann