



Intelligent Door Solutions

Novoform GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Viktige dokumenter Garasjeleddport iso45 med RC2 utrustning

Novoform GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoform)
E-Mail: vertrieb@novoform.com
Internet: www.novoform.com

Vennligst les, følg og oppbevar!

Garasjeleddport iso45 Premium med innbruddssikkerhet RC2

Du har mottatt en armaturpakke til en Novoform kvalitets-leddport iso45-4 til for å oppnå den innbruddssikre motstandsklasse **RC2** ifølge **DIN/TS 18194:2020-07**.

Med dette skrivet mottar du det tilhørende merkingsskiltet som etter monteringen skal monteres blivende rett i nærheten av typeskiltet på portbladet. Vennligst påse at etiketten ikke kan fjernes utilsiktet eller bli uleselig på grunn av påvirkning utenfra eller ved rengjøringstiltak.

Vennligst merk at motstandsklasse **RC2** ifølge **DIN/TS 18194** så fremt betingelsene nedenfor har blitt overholdt:

- Garasjeleddporten iso45 er i serie 4 (fra 08/2014)
- Portbladet har ingen gjennombrudd som **gangdører, vindusvarianter** (inkl. lysbånd), **nødopplåsning, låsemekanisme inkl. lås og håndtak** samt **ventilasjonsgitter**.
- Garasjeportåpner **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S** eller **Novomatic Speed (N 573S)** har blitt montert (ingen NovoPort)
- Portbladflaten (BRB x BRH) måler maksimalt **15 m²**
- Toppleddet er utført uten spesialhøydesnitt (ikke mulig: BRH 2150 – 2225 og 2675)
- De medleverte **elementene** til **armaturpakken RC 2 DIN/TS 18194 iso45** har blitt montert som angitt i instruksene.
- Montering med termoramme sett kun mulig fra versjon 2 (siden 09/2022).
- Byggets åpningsmål må samsvare med portens basismål. Porten skal være nøyaktig tilpasset og må ikke utgjøre noe angrepspunkt på grunn av monterings situasjonen. (maks. WÖM (veggåpningsmål) = BRM (basismål) + 10 mm omløpende = (BRB [basismål bredde] +20) x (BRH [basismål høyde]+10)
- **Bare montering bak åpningen og feste vha. hull** i karmfronten → forsterkede vinkelkarmer, skjermer og spesialankere kan ikke brukes
- Ingen bruk av nøkkelbrytere

Avvik fra bestemmelsene ovenfor har til følge at **RC2-egenskapen mister sin virkning**.

I tilfelle av avvik må klistremerket ikke plasseres på portbladet.

En montering i overensstemmelse med bestemmelsene må dokumenteres med en bekreftelse fra et fagfirma, og dokumentasjonen må oppbevares sammen med dette skrivet og monterings- og driftsinstruksene.

Dersom det er noe du lurer på, må du bare henvende deg til din Novoform – fagforhandler. Der hjelper de deg gjerne.

Ditt Novoform team

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoform GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann