



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Pomembna dokumentacija Garažna sekcijska vrata iso45 z opremo RC2

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Upoštevajte in shranite!

Garažna sekcijska vrata iso45 Premium s protivlomno zaščito RC2

prejeli ste paket okovja, s katerim lahko svoja kakovostna sekcijska vrata Novoferm iso45-4 nadgradite v protivlomni razred odpornosti **RC2** v skladu z **DIN/TS 18194:2020-07**.

S tem dopisom vam pošiljamo tudi pripadajočo označevalno oznako, ki jo je treba po montaži fiksno pritrditi neposredno v bližini tipske ploščice vratnega krila. Pazite, da se nalepka zaradi zunanjih vplivov ali čiščenja nehoti ne odstrani ali postane nečitljiva.

Upoštevajte, da je mogoče razred odpornosti **RC2** v skladu z **DIN/TS 18194** doseči samo, če so upoštevati naslednji pogoji:

- Garažna sekcijska vrata iso45 so iz serije 4 (od 08/2014).
- Vratno krilo nima nobenih prebojev, kot so **prehodna vrata, različice z oknom** (vklj. svetlobni pas), **enote za odklepanje v sili, vratni zapahi vklj. s ključavnico in ročajem in prezračevalna rešetka**.
- Montiran je pogon za garažna vrata **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S ali Novomatic Speed (N-573S)** (ne NovoPort).
- Površina vratnega krila (Š x V) je največ **15 m²**.
- Na zgornji sekciji ni posebnih višinskih rezov (ni mogoče: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Priloženi **montažni deli paketa okovja RC 2 DIN/TS 18194 iso45** so montirani po navodilih.
- Montaža s kompletom termoramov je mogoča samo od različice 2 (od 09/2022) dalje.
- Odpiralna mera gradbenega poslopja mora ustrezati meram vrat. Vrata se morajo natančno prilegati in zaradi vgradne situacije ne smejo omogočati točke napada. (najv. mera stenske odprtine) = orientacijska gradbena mera + 10 mm po celotnem obsegu = (orientacijska gradbena širina +20) x (orientacijska gradbena višina +10)
- **Samo vgradnja za odprtino in pritrditev skozi sprednje luknje na okvirju** → uporaba ojačenega kotnega okvirja, zaslonk in posebnih sider ni mogoča
- Brez uporabe stikal na ključ

Pri odstopanju od zgornjih določil lastnost **RC2** ni več zagotovljena.

Pri odstopanju namestitvev nalepke na vratno krilo ni dovoljena.

Vgradnjo, izvedeno v skladu z določili, je treba zabeležiti s potrdilom specializiranega podjetja, ki ga je treba hraniti skupaj s tem dopisom ter navodili za montažo in uporabo.

V primeru vprašanj se najprej obrnite na svojega prodajalca Novoferm.

Vaša ekipa Novoferm

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann