



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Důležité podklady Garážová sekční vrata iso70 s výbavou RC2

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Mějte na paměti a uschovejte!

Garážová sekční vrata iso70 Premium Plus s ochranou proti vloupání RC2

Vážený zákazníku

Získali jste kvalitní sekční vrata Novoferm s ochranou proti vloupání bezpečnostní třídy **RC2** podle **DIN/TS 18194:2020-07**.

S tímto dopisem získáte příslušný označovací lístek, který se po montáži musí trvale umístit v blízkosti typového štítku na křídle vrat. Dejte pozor, aby se samolepka omylem neodstranila nebo stala nečitelnou z důvodu vnějších vlivů nebo čištění.

Mějte na paměti, že bezpečnostní třídy **RC2** podle **DIN/TS 18194** lze dosáhnout jen tehdy, když jsou dodrženy následující podmínky:

- Je namontovaný **pohon garážových vrat Novomatic 563 S** nebo **Novomatic Speed (N-573S)** (ne NovoPort)
- Plocha křídla vrat (BRB x BRH) je maximálně **12 m²**
- Nejhořejší sekce je provedena bez speciálního výškového řezu (není možné: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Dodané **opěrné úhelníky** jsou namontovány podle návodu vlevo a vpravo v dolní oblasti zárubní
- Na křídle vrat nebyly provedeny žádné otvory jako:
Varianty oken, nouzová odemykání, uzamykání vrat včetně zámku, kliky a větrací mřížky
- Montáž s termorámovou sadou možná až od verze 2 (od 09/2022)
- Rozměr otvoru konstrukce musí odpovídat stavebnímu směrnému rozměru vrat. Vrata by měla přesně lícovat a nesmí díky montážní situaci poskytovat místo vstupu. (max. WÖM (rozměr otvoru ve stěně) = BRM (stavební směrný rozměr) + 10 mm obvodově = (BRB [stavební směrná šířka] + 20) x (BRH [stavební směrná výška] + 10)
- **Pouze montáž za otvorem a upevnění skrz čelní otvory zárubní** → nelze použít zesílenou úhlovou zárubeň, clony a speciální kotvy
- Nepoužívají se klíčové spínače

Odchylky od výše uvedených stanovených podmínek mají za následek **zaniknutí vlastnosti RC2**.

V případě odchylek se samolepka nesmí lepit na křídlo dveří.

Montáž schodnou se stanovenými podmínkami se musí zdokumentovat potvrzením odborné firmy a musí se to uschovat společně s tímto dopisem a návodu k montáži a obsluze.

V případě dotazů se s důvěrou obraťte na Vašeho odborného prodejce Novoferm.

Váš tým Novoferm

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann