



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Pomembna dokumentacija Garažna sekcijska vrata iso70 z opremo RC2

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Upoštevajte in shranite!

Garažna sekcijska vrata iso70 Premium Plus s protivlomno zaščito RC2

prejeli ste kakovostna sekcijska vrata Novoferm s protivlomnim razredom upora **RC2** v skladu z **DIN/TS 18194:2020-07**.

S tem dopisom vam pošiljamo tudi pripadajočo označevalno oznako, ki jo je treba po montaži fiksno pritrditi neposredno v bližini tipske ploščice vratnega krila. Pazite, da se nalepka zaradi zunanjih vplivov ali čiščenja nehoti ne odstrani ali postane nečitljiva.

Upoštevajte, da je mogoče razred odpornosti **RC 2** v skladu z **DIN/TS 18194** doseči samo, če so upoštevati naslednji pogoji:

- Montiran je **pogon za garažna vrata Novomatic 563 S** ali **Novomatic Speed (N-573S)** (ne NovoPort).
- Površina vratnega krila (Š x V) je največ **12 m²**.
- Na zgornji sekciji ni posebnih višinskih rezov (ni mogoče: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Priloženi **podporni nosilci** so montirani spodaj na levi in desni strani okvirja v skladu z navodili.
- V vratnem krilu ni drugih prebojev, kot so:
različice z oknom, enote za odklepanje v sili, vratni zapah s ključavnico in ročajem in prezračevalne rešetke.
- Montaža s kompletom termoramov je mogoča samo od različice 2 (od 09/2022) dalje.
- Odpiralna mera gradbenega poslopja mora ustrezati meram vrat. Vrata se morajo natančno prilegati in zaradi vgradne situacije ne smejo omogočati točke napada. (najv. mera stenske odprtine) = orientacijska gradbena mera + 10 mm po celotnem obsegu = (orientacijska gradbena širina +20) x (orientacijska gradbena višina +10)
- **Samo vgradnja za odprtino in pritrditev skozi sprednje luknje na okvirju** → uporaba ojačenega kotnega okvirja, zaslonk in posebnih sider ni mogoča
- Brez uporabe stikal na ključ

Pri odstopanju od zgornjih določil lastnost **RC2** ni več zagotovljena.

Pri odstopanju namestitvev nalepke na vratno krilo ni dovoljena.

Vgradnjo, izvedeno v skladu z določili, je treba zabeležiti s potrdilom specializiranega podjetja, ki ga je treba hraniti skupaj s tem dopisom ter navodili za montažo in uporabo.

V primeru vprašanj se najprej obrnite na svojega prodajalca Novoferm.

Vaša ekipa Novoferm

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann