



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

## Viktige dokumenter Garasjeleddport iso45 med RC2 utrustning

### Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

Vennligst les, følg og oppbevar!

## Garasjeleddport iso45 Premium med innbruddsikkerhet RC2

Kjære kunde,

Du har mottatt en armaturpakke til en Novoferm kvalitets-leddport iso45-4 til for å oppnå den innbruddssikre motstandsklasse **RC2** ifølge **DIN/TS 18194:2020-07**.

Med dette skrivet mottar du det tilhørende merkingsskiltet som etter monteringen skal monteres blivende rett i nærheten av typeskiltet på portbladet. Vennligst påse at etiketten ikke kan fjernes utilsiktet eller bli uleselig på grunn av påvirkning utenfra eller ved rengjøringstiltak.

Vennligst merk at motstandsklasse **RC2** ifølge **DIN/TS 18194** så fremt betingelsene nedenfor har blitt overholdt:

- Garasjeleddporten iso45 er i serie 4 (fra 08/2014)
- Portbladet har ingen gjennombrudd som **gangdører, vindusvarianter** (inkl. lysbånd), **nøddopplåsning, låsemekanisme inkl. lås og håndtak** samt **ventilasjonsgitter**.
- Garasjeportåpner **Novomatic 423 eller Novomatic 563 S** har blitt montert (ingen NovoPort)
- Portbladflaten (BRB x BRH) måler maksimalt **15 m<sup>2</sup>**
- Toppleddet er utført uten spesialhøydesnitt (ikke mulig: BRH 2150 – 2225 og 2675)
- De medleverte **elementene** til **armaturpakken RC 2 DIN/TS 18194 iso45** har blitt montert som angitt i instruksene.
- Montering med Thermo-karmsett (versjon 1) ikke mulig
- Byggets åpningsmål må samsvare med portens basismål. Porten skal være nøyaktig tilpasset og må ikke utgjøre noe angrepspunkt på grunn av monterings situasjonen. (maks. WÖM (veggåpningsmål) = BRM (basismål) + 10 mm omløpende = (BRB [basismål bredde] +20) x (BRH [basismål høyde]+10)
- **Bare montering bak åpningen og feste vha. hull** i karmfronten → forsterkede vinkelkarmer, skjermer og spesialankere kan ikke brukes
- Ingen bruk av nøkkelbrytere

Avvik fra bestemmelsene ovenfor har til følge at **RC2-egenskapen mister sin virkning**.

**I tilfelle av avvik må klistremerket ikke plasseres på portbladet.**

En montering i overensstemmelse med bestemmelsene må dokumenteres med en bekreftelse fra et fagfirma, og dokumentasjonen må oppbevares sammen med dette skrivet og monterings- og driftsinstruksene.

Dersom det er noe du lurer på, må du bare henvende deg til din Novoferm – fagforhandler. Der hjelper de deg gjerne.

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87  
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
UST-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,  
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

Ditt Novoferm team